

ECOSTAR

The next recycling technologies™


RESISTENZA,
PRECISIONE,
AFFIDABILITÀ.

IT'S HARD
TO BE SO
EASY



EASY ONE

Easy One è il vaglio a dischi resistente, affidabile, versatile, progettato per il trattamento di compost, pneumatici, C&D triturato e legno (biomassa e legno da riciclo).



**LA MIGLIORE SOLUZIONE PER
COMPOST - PNEUMATICI - C&D TRITURATO
LEGNO (BIOMASSA E LEGNO DA RICICLO)**



Easy One 3000



Easy One 4000



Easy One 5000



Easy One 6000



DISCHI CON PROFILO PIATTO

Grazie a questa conformazione il materiale scorre lungo la superficie vagliante con una sollecitazione sussultoria che separa il rifiuto. Il sottovaglio cade nella parte sottostante la superficie di vagliatura, passando attraverso gli spazi tra i dischi; il sopravaglio avanza fino alla fine del piano di vagliatura. **Il risultato è una frazione separata e pulita, pronta per i trattamenti di riciclo.**

PRODUZIONE AL TOP

EASY ONE, EASILY DONE

Grazie ai materiali ad elevata resistenza con cui è costruito, Easy One consente **volumi di produzione eccellenti per ogni materiale trattato**. Easy One è stato progettato per ridurre le sollecitazioni e le vibrazioni dovute ai materiali più pesanti. Si riducono così al minimo l'usura e gli interventi di manutenzione, con un conseguente **abbassamento dei costi di gestione complessivi**.

60 T/H
legno*

45 T/H
compost

30 T/H
c&d triturato

16 T/H
pneumatici



* Legno (biomassa e legno da riciclo)

FINO A 14 CONFIGURAZIONI DI VAGLIATURA POSSIBILI

Easy One è disponibile in 4 versioni, con superfici vaglianti da 3 a 6 metri di lunghezza. A seconda del materiale trattato, gli Easy One possono essere configurati con 2 o 3 frazioni di vagliatura e con sezioni da 20 mm a 100 mm. È quindi possibile scegliere tra 14 configurazioni di vagliatura nei modelli da 4, 5, 6 metri e tra 5 configurazioni nel modello da 3 metri.

MOD.	NR. CONFIGURAZIONI	SEZIONI PER 2 FRAZIONI MM	SEZIONI PER 3 FRAZIONI MM	SUPERFICIE VAGLIATURA M ²	PORTATA T/H LEGNO (BIOMASSA E LEGNO DA RICICLO)	PORTATA T/H C&D TRITURATO	PORTATA T/H COMPOST	PORTATA T/H PNEUMATICI
3000	5	20 / 30 / 50 / 80 / 100	-	3,75	30	5	25	4
4000	14	20 / 30 / 50 / 80 / 100	20-30 / 20-50 / 20-80 / 20-100 / 30-50 / 30-80 / 30-100 / 50-80 / 50-100	5	40	10	30	8
5000	14	20 / 30 / 50 / 80 / 100	20-30 / 20-50 / 20-80 / 20-100 / 30-50 / 30-80 / 30-100 / 50-80 / 50-100	6,25	50	20	40	12
6000	14	20 / 30 / 50 / 80 / 100	20-30 / 20-50 / 20-80 / 20-100 / 30-50 / 30-80 / 30-100 / 50-80 / 50-100	7,50	60	30	45	16

EASY ONE		3000	4000	5000	6000
LUNGHEZZA DI LAVORO	MM	3000	4000	5000	6000
LARGHEZZA DI LAVORO	MM	1270	1270	1270	1270
LARGHEZZA TOTALE	MM	2030	2030	2030	2030
ALTEZZA TOTALE	MM	1050	1050	1050	1050
ALTEZZA CON COPERTURE APERTE	MM	1800	1800	1800	1800
MASSA	T	5	6,5	8	9,5
DISCHI		<i>ESAGONALI</i>			
DIAMETRO DISCHI	MM	<i>250 / 350</i>			
POTENZA INSTALLATA	kW	1 x 7,5	1 x 7,5	2 x 7,5	2 x 7,5

Ecostar Srl

Via L. da Vinci 6
36066 Sandrigo
Vicenza, Italia

E: info@ecostarsrl.it
W: www.ecostar.eu.com
T: (+39) 0444 750 942



ECOSTAR
The next recycling technologies™